




Couleurs, Surfaces, Matériaux | Colors, Surfaces, Materials




bürotime



FDR 101
rouge | red




FDR 102
orange | orange




FDR 403
cosmique | cosmic




FDR 202
ambre | amber




FDR 203
violet | purple



FDR 301
rose | rosa



FDR 302
saumon | salmon




FDR 303
lilas | lilac

fedora




zones d'utilisation | usage area

chaise de travail, cloison de séparation, ensemble de canapés
task seating, separators, soft seating



FDR 104
bleu | blue




FDR 205
mousse | moss




FDR 106
marron | brown




FDR 204
atlantique | atlantic




FDR 105
vert | green



FDR 306
vison | mink



FDR 304
rivière | river



FDR 305
thym | thyme




FDR 107
beige | beige




FDR 310
gris | grey




FDR 108
blé | wheat




FDR 109
jaune | yellow



FDR 403
cosmique | cosmic



FDR 208
poussière d'étoile | star dust



FDR 210
graphite | graphite



FDR 110
noir | black

caractéristiques techniques

matériau	tissu fedora
contenu	100% polyster
poids	(+/- 5 %) 400 gr/m²
largeur	142 cm (+/- 2)
usure	Martindale 12 kpa 50.000 tours
résistance à la lumière	ISO 105 B02 niveau 5
solidité au frottement	sec 4-5, humide 45
norme FR	BS EN 1021 - 1 (cigarette)
déchirure	ISO 13937-3:2000 = min 50 N
boulochage	ISO 12945-2:2000 = 3-4
imperméabilité - test de pulvérisation	ISO 4920
résistance aux taches	

nettoyage

- Aspirer la poussière sur la surface avec un aspirateur.
- Nettoyer périodiquement les tissus d'ameublement en enlevant la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les taches avec de l'eau tiède et du shampooin.
- Éviter le brossage.


informations techniques

material	fedora fabric
composition	100% polyster
weight	(+/- 5 %) 400 gr/m²
largeur	142 cm (+/- 2)
abrasion	Martindale 12 kpa 50.000 cycle
fastness to light	ISO 105 B02 level 5
fastness to rubbing	dry 4-5, wet 4-5
FR standard	BS EN 1021 - 1 (cigarette)
tearing	ISO 13937-3:2000 = min 50 N
beading	ISO 12945-2:2000 = 3-4
water repellency - spray test	ISO 4920
stain resistance	


cleaning

- Vacuum regularly.
- Wipe clean with a slightly damp cloth.
- Stains should be cleaned with warm water and upholstery shampoo.
- Brushing should be avoided.

bürotime




BL 2305
jaune | yellow




BL 2302
orange | orange



BL 2310
rouge | red




BL 2409
marron clair | light brown



BL 2322
saumon | salmon



BL 2334
vert menthe | mint green



BL 2324
gris clair | light grey




BL 2338
bleu | blue



BL 2316
marron foncé | dark brown



BL 2315
anthracite | anthracite




BL 2327
noir | black

tissu kumaş | bloom fabric



zones d'utilisation | usage area
chaise de travail
task seating



BL 2334
vert menthe| mint green

caractéristiques techniques

- matériau
tissu bloom
- contenu
100% polyster
- poids
450 gr/m² (+/- 5%)
- largeur
150 cm (+/- %2)
- solidité au frottement (sec)
4-5
- solidité au frottement (humide)
4-5
- usure
(Martindale 800g/12KPa) minimum
50000 tours
ISO 12947-2 (50.000 Martindale)
- résistance à la lumière
BS 1006 : 1990 Niveau 4 - 5
- norme FR
BS EN 1021-1 : 1994 (cigarette)
BS EN 1021-2 : 1994 (allumette)
California TB117 Chapitre E
INTERTEK-BS 5852 (cigarette, allumette)

nettoyage

- Aspirer la poussière sur la surface avec un aspirateur.
- Nettoyer périodiquement les tissus d'ameublement en enlevant la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Utiliser de l'eau tiède et du shampoing de rembourrage pour enlever les taches.
- Éviter le brossage.


informations techniques

- material
bloom fabric
- composition
100% polyster
- weight
450 gr/m² (+/-5%)
- width
150 cm (+/- 2%)
- fastness to rubbing (dry)
4-5
- fastness to rubbing (wet)
4-5
- abrasion
(Martindale 800g/12KPa) minimum
50000 cycle
ISO 12947-2 (50.000 Martindale)
- fastness to light
BS 1006 : 1990 Grade 4 - 5
- FR standard
BS EN 1021-1 : 1994 (cigarette)
BS EN 1021-2 : 1994 (allumette)
California TB117 Section E
INTERTEK-BS 5852 (cigarette, allumette)

cleaning

- Vacuum regularly.
- Wipe clean with a slightly damp cloth.
- Warm water and upholstery shampoo should be used for washing.
- Brushing should be avoided.

bürotime




A 101
blanc | white




A 201
moutarde | mustard



A 202
orange | orange



A 102
crème claire | light cream



A 203
rouge | red




A 113
beige foncé | dark beige



A 105
tabac | snuff




A 104
noix | walnut



A 204
bordeaux | maroon

cuir gras | bold leather


cuir artificiel | artificial leather



zones d'utilisation | usage area
chaise de travail, ensemble de canapés
task seating, soft seating




A 205
bleu | blue



A 114
gris | grey




A 110
anthracite | anthracite




A 206
bleu pétrole | petrol blue




A 207
kaki | khaki



A 112
noir | black



A 208
vert | green



A 111
marron foncé | dark brown

APP B-102
marron | brown



A 207
kaki | khaki


cuir deri - bold leather



B 101
tabac | snuff



B 102
marron | brown



B 103
anthracite | anthracite

**Cuir Bold: N'est pas utilisé dans les produits rembourrés, utilisé seulement comme accessoire dans certains produits.*

**Cuir Bold: Not used in upholstered products, used as an accessory in some products.*

caractéristiques techniques

matériau Cuir artificiel
contenu 22% polyester, 11% coton 65% PVC, 2% polyuréthane
poids (+/- 5%) 600 gr/m² ISO 2686
largeur (+/-3) 140 cm
épaisseur (+/-5) 1,20 mm ISO 2686 - 3
usure ISO 12 947 -2 pas d’abrasion à 22000 frottements
résistance à la lumière (clair/ foncé) ISO 105B02 >3 / >5 BW
résistance au frottement (sec / humide) ISO 105 x 12 >4 / >4 GS TS EN ISO 12947-4 (50,000 Martindale)
résistance à la traction (largeur, longueur) ISO 1421 EN 800 > 300 N longueur> 300 N
déchirure (largeur, longueur) ISO 46742 EN 800 > 25 N longueur> 35 N TS EN ISO 4674-1 Méthode B (30 N)
allongement (largeur) ISO 1421 100 (+/-%20)
allongement (longueur) ISO 1421 85 (+/-%20)
adhérence ISO 2411 >45 N
résistance à l'alcool disponible

technical information

material artificial leather
composition composition 22% poliester, 11% cotton 65% PVC, 2% polyurathane
weight (+/- 5%) 600 gr/m² ISO 2686
width (+/-3) 140 cm
thickness (+/-5) 1,20 mm ISO 2686 - 3
abrasion ISO 12 947 - 2 no abrasion at 22000 rubbing
fastness to light (light / dark) ISO 105B02 >3 / >5 BW
fastness to rubbing (dry / wet) ISO 105 x 12 >4 / >4 GS TS EN ISO 12947-4 (50,000 Martindale)
tensile strength (width, length) ISO 1421 width >300 N longueur>300 N
déchirure (largeur, longueur) ISO 46742 width >25 N, length >35 N TS EN ISO 4674-1 Méthode B (30 N)
allongement (largeur) ISO 1421 100 (+/- 20%)
elongation (length) ISO 1421 85 (+/- 20%)
adhésion ISO 2411 >45 N
alcohol resistance available

Cuir Bold - caractéristiques techniques

matériau cuir bold artificiel
contenu vinyle
sol polyester
poids 1200±60 g/m² ISO 2286-2
épaisseur 2,20±0,10 ISO 2286-3
usure ISO 5470-2 >22000 RUB(12kPa)
résistance à la lumière (clair/ foncé) ISO 105B02 couleurs claires >=4 couleurs foncées = 5
résistance au frottement (sec / humide) ISO 105X12 >=5/>=4 GS
résistance à la traction (largeur, longueur) ISO 1421 En >400 N Taille >400 N
déchirure (largeur, longueur) ISO 4674-1 En >30 N Taille >30 N
allongement (largeur) ISO 1421 100±20%
allongement (longueur) ISO 1421 100±20%
adhérence ISO 2411 >50 N
nettoyage - La poussière des surfaces en cuir doit être nettoyée régulièrement. - En cas de déversement de liquide, essuyer avec un chiffon très absorbant. - Après avoir nettoyé les taches d'huile avec un chiffon savonneux, essuyer en mouvements circulaires avec un chiffon sec. - Nettoyer toute la surface en cas de taches. - Le changement du cuir naturel dans le temps est normal, le produit gagne son apparence en vieillissant.

Bold leather - technical information

material bold artificial leather
composition vinyl
support polyester
weight 1200±60 g/m² ISO 2286-2
width 2,20±0,10 ISO 2286-3
abrasion ISO 5470-2 >22000 RUB(12kPa)
fastness to light (light / dark) ISO 105B02 light color > =4 dark color >=5
fastness to rubbing (dry / wet) ISO 105X12 >=5/>=4 GS
tensile strength (width, length) ISO 1421 width >400 N length >400 N
déchirure (largeur, longueur) ISO 4674-1 width >30 N length >30 N
allongement (largeur) ISO 1421 100±20%
elongation (length) ISO 1421 100±20%
adhésion ISO 2411 >50 N
cleaning - Remove the dust on leather surfaces regularly. - In the event of spillage, wipe with a high absorbent cloth. - In case of oil stains, wipe firstly with soapy cloth and then wipe in circular motion with dry cloth. - All surface should be cleaned in case of spotting. - Genuine leather will change over time and get its own characteristics after ages.

bürotime



ACT 02
orange | orange



ACT 03
rouge | red



ACT 04
bordeaux | maroon



ACT 05
rose | rosa



ACT 07
rose



ACT 08
caramel



ACT 11
marron clair | light brown



ACT 13
jaune | yellow



ACT 15
marron | brown



ACT 17
sauge | sage



ACT 18
vertolive | olive green



ACT 20
vert menthe | mint green



ACT 21
vert pistache | pistachio green




ACT 23
turquoise | turquoise



ACT 24
bleu foncé | dark blue

camira aspect

camira craggan



zones d'utilisation | usage area

chaise de travail, cloison de séparation, ensemble de canapés
task seating, separators, soft seating



ACT 17
sauge | sage



CRA 10
gris | grey



ACT 26
denim | denim



ACT 27
bleu | blue




ACT 28
gris | grey



ACT 29
fumè | smoked



ACT 30
anthracite | anthracite



ACT 31
noir | black



CRA 09
anthracite | anthracite



CRA 10
gris | grey

caractéristiques techniques

matériau tissu
contenu %75 Polyester retardateur de flamme Trevira, 25% Polyester
poids 325 g/m2 + 5% (455 g/lin.m ±5%)
largeur 140 cm minimum
usure Type de service lourd / garantie de 10 ans Certifié indépendamment selon plus de 50 000 cycles Martindale.
norme FR EN 1021 - 1&2 (cigarette & allumette) BS 7176 risque faible BS 5852 Source de flamme 5 (au-dessus de la mousse CMHR 50kg/m3) BS 7176 Risque moyen (au-dessus de la mousse CMHR 50kg/m3) DIN 4102 B1 NF D 60-013 (au dessus de la mousse 50kg/m³ CMHR) ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (au-dessus de la mousse CMHR 58kg/m3) UNI 9175 classe 1 IM
résistance à la lumière 5 (ISO 105 - B02)
solidité au frottement Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12) type de service lourd/garantie de 10 ans. certifié indépendamment >50.000 cycles Martindale
sağlık çevre Certified to OEKO-TEX® Standard 100 Certified to Indoor Advantage™ "Gold" Non metallic dyestuffs"
Stabilité de couleur EN ISO 105-xl2:2002
déchirure BS EN ISO 12947-2:1998
nettoyage - Aspirer régulièrement avec un aspirateur. - Essuyer avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon spécial pour tissus. - Pour un nettoyage plus profond, utiliser de la vapeur, de l'eau de Javel, de l'alcool ou un nettoyage à sec professionnel. - Lavable à 60 °C.

informations techniques / aspect

material tissu
composition 75% Trevira® CS Flame Retardant Polyester, 25% Polyester
weight 325 g/m2 ±5% (455 g/lin.m ±5%)
width 140 cm minimum
abrasion Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to >50,000 Martindale cycles
FR standard EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition source 5 (over CMHR 50kg/m3 foam) BS 7176 Medium Hazard (over CMHR 50kg/m3 foam) DIN 4102 B1 NF D 60-013 (Over 50kg/m3 CMHR foam) ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m3 foam) UNI 9175 Classe 1 IM
fastness to light 5 (ISO 105 - B02)
fastness to rubbing Humide : 4, Sec : 4 (ISO 105 - X12) Heavy duty / 10 year guarantee. Independently certified to >50,000 Martindale cycle
health environment Certified to OEKO-TEX® Standard 100 Certified to Indoor Advantage™ "Gold" Non metallic dyestuffs"
Color fastness EN ISO 105-xl2:2002
tearing BS EN ISO 12947-2:1998
cleaning - Vacuum regularly. - Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. - For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. - Can be washed at 60°C. - Full details can be found in our cleaning and disinfection.


caractéristiques techniques / craggan

matériau tissu
contenu 85% Laine, 10% Lin, 5% Polyamide
poids 630 g/m² ± 5% (882 g/lin.m ±5%)
largeur 140 cm minimum
usure Type de service lourd / garantie de 10 ans Certifié selon plus de 50 000 cycles Martindale.
norme FR EN 1021 - 1&2 (cigarette, allumette) BS 7176 Risque faible, BS 5852 Source de flamme 5 BS 7176 Risque moyen, UNI 9175 classe 1 IM ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sur CMHR 58kg/m³ sur mousse), Code FTP de l'OMI (Chapitre 8), Meuble et Ameublement (Sécurité Incendie) Règlement 1988 (RU cigarette et allumette domestiques)
Santé environnement Certified to Indoor Advantage™ Gold Contains wool and bast fibre"
solidité au frottement Humide : 3/4, Sec : 4 (ISO 105 - X12) type de service lourd/garantie de 10 ans. Certifié indépendamment >50.000 cycles Martindale"
Stabilité de couleur 5 (ISO 105-B02)
déchirure BS EN ISO 12947-2:1998
nettoyage - Aspirer régulièrement avec un aspirateur. - Essuyer avec un chiffon humide en utilisant du savon et de l'eau ou utiliser un shampoing pour ameublement. - Pour un nettoyage plus profond, utiliser de la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel.


informations techniques / craggan

material tissu
composition 85% Wool, 10% Flax, 5% Polyamide
weight 630 g/m² ± 5% (882 g/lin.m ±5%)
width 140 cm minimum
abrasion Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to >50,000 Martindale cycle
FR standard EN 1021 - 1&2 (cigarette, allumette) BS 7176 Low hazard, BS 5852 Ignition source 5 BS 7176 Medium hazard, UNI 9175 Classe 1 IM ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m³ foam), IMO FTP Code (Part 8), The Furniture and Furnishing (Fire Safety), Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
health environment Certified to Indoor Advantage™ Gold Contains wool and bast fibre"
fastness to rubbing Humide : 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to >50.000 Martindale cycle
light fastness 5 (ISO 105-B02)
tearing BS EN ISO 12947-2:1998
cleaning - Vacuum regularly. - Wipe with a damp cloth using soap and water or use proprietary upholstery shampoo. - For deeper cleaning use steam or professionally dry clean.


bürotime




F 503
noir | black




AF 601
noir | black



F 700
noir | black



F 505
gris | grey



AF 605
gris | grey



F 701
gris | grey




F 502
rouge | red



AF 602
rouge | red



F 702
rouge | red




F 504
orange | orange




F 703
bleu | blue


maille | mesh




zones d'utilisation | usage area
chaise de travail
task seating



F 700
noir |black



F 501
vert |green



F 704
vert pétrole |petrol green

technique caractéristiques de la maille

matériau Tissu en maille de série F5	matériau tissu en maille de série F7	matériau tissu en maille de série air
contenu 100% polyster	contenu 100% polyster	contenu 100% polyster
poids 520 gr	poids 548 gr	poids 260 gr
usure ASTM D4966 (Martindale 12 kpa) sec 25600, humide 12800 tours	largeur 140 cm	largeur 150 cm
résistance de couleur (usure, décoloration) 6-7	usure ASTM D4966 (Martindale 12 kpa) plus de 30.000	usure 20.000 cycles Martindale
résistance au frottement (sec/humide) 4-5 AATC 8-2005	résistance de couleur (usure, décoloration) transpiration/lavage/eau : 3-4/3-4	résistance à la lumière 5
norme FR Californie 117 Section E, article 1 (passable)	résistance au frottement (sec/humide) 4-4	résistance de la couleur 5
test de résistance à l’ouverture ASTM D2210 : 40,56 kgf/cm²	norme FR Californie 117 Section E, article 1: (Cigarette)	résistance au frottement (sec / humide) 4
test de résistance à la traction (chaîne/trame) SATRA TM 29 39,66 N/mm - 24,41 N/mm	test de résistance à la traction (chaîne/trame) min:23kg/in(50LBS): 99,2 kg / 184,3 kg	nettoyage - Après avoir nettoyé avec un chiffon humide, la surface doit être essuyée dans le sens des veines du bois. - Sécher la surface en bois avec un chiffon doux après avoir essuyé avec un chiffon humide. - Utiliser un vernis/nettoyant contenant de l’aérosol.
résistance à la déchirure (chaîne/trame) SATRA TM 30 39,57 N / 145,90N	résistance à la déchirure (chaîne/trame) min:2,7 kg/in(30LBS):18,6kg / 17,6kg	
	résistance de la couture (chaîne/trame) min:14kg/in(30LBS): 30,7 kg / 38,4	


informations techniques sur la maille

material F5 series mesh fabric	material F7 series mesh fabric	material air series mesh fabric
composition 100% polyster	composition 100% polyster	composition 100% polyster
weight 520 gr	weight 548 gr	weight 260 gr
abrasion ASTM D4966 (Martindale 12 kpa) dry 25600, wet 12800 cycle	width 140 cm	width 150 cm
fastness to light (abrasion, attrition) 6-7	abrasion ASTM D4966 (Martindale 12 kpa) over 30.000	abrasion 20.000 Martindale cycle
fastness to rubbing (dry/wet) AATC 8-2005 4-5	color fastness (abrasion/fading) perspiration/washing/water : 3-4/3-4	fastness to light 5
fr standard California 117 Section E, Part I. (pass)	fastness to rubbing (dry/wet) 4-4	fastness to color 5
opening resistance test ASTM D2210 : 40,56 kgf/cm²	fr standard Ca.117 Section E, part 1: (cigarette)	fastness to rubbing (wet/dry) 4
tensile strength test SATRA TM 29 39,66 N/mm - 24,41 N/mm	tensile strenght (warp/filling) min:23 kg/in(50LBS): 99,2 kg / 184,3 kg	
tear strength test SATRA TM 30 39.57 N / 145.90 N	Tear strenght (warp/filling) min:2,7 kg/in(30LBS):18,6kg / 17,6kg	cleaning - After wiping away dirt/dust with a damp cloth, the surface should be wiped in the direction of the veins of the wood - The wooden surface should be dry with a soft cloth after wiping with a damp cloth.. - Wax/cleaner containing aerosol must be used.
	Seam breaking strenght (warp/filling) min:14 kg/in(30LBS): 30,7 kg / 38,4	

bürotime




LDS 83
orange clair | light orange



LDS 74
corail | coral



LDS 07
lilas | lilac



LDS 46
vert citron | lemon green




LDS 47
vert herbe | grass green




LDS 48
vertolive | olive green


feutre camira synergy | synergy felt



zones d'utilisation | usage area
chaise de travail, cloison de séparation, ensemble de canapés
task seating, separators, soft seating



LDS 39
marron foncé | dark brown



LDS 48
vertolive | olive green

caractéristiques techniques

matériau	Tissu feutre synergy
contenu	95% laine pure 5% PA
poids	400 gr/m² (+/- 5%) BS 2471
largeur	140 cm (+/- 3%) BS EN 1773
usure	100 000 cycles Martindale
résistance à la lumière (couleur claire)	> 5 BW ISO 105 B 02
résistance au frottement	Humide : 3/4, Sec : 4 (ISO 105 - X12) travail lourd / garantie de 10 ans Certifié indépendamment à> 50 000 cycles Martindale
Norme FR	BS EN 1021 - 1 (cigarette) (CMHR 35) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 UNI 9175 CLASSE IM NF D 60-013 ÖNORM B 3825 &A3800-1 BS 5852 (optionnel)
Santé environnement	Certifié EU Ecolabel / EU Ecolabel/uk/016/005
Stabilité de couleur	EN ISO 105-xl2:2002
déchirure	BS EN ISO 12947-2:1998

nettoyage

- Aspirer la poussière sur la surface avec un aspirateur.
- Nettoyer périodiquement les tissus d'ameublement en enlevant la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les taches avec de l'eau tiède et du shampoing.
- Éviter le brossage.

technical information

material	synergy felt fabric
composition	95% wool 5% PA
weight	400 gr/m² (+/- 5%) BS 2471
width	140 cm (+/-3%) BS EN 1773
abrasion	100,000 Martindale cycles
fastness to light (light color)	> 5 BW ISO 105 B 02
fastness to rubbing	Humide : 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Travail lourd / garantie de 10 ans Independently certified to > 50,000 Martindale cycle
FR standard	BS EN 1021 - 1 (cigarette) (CMHR 35) BS EN 1021 - 2 (match) BS 7176 UNI 9175 CLASSE IM NF D 60-013 ÖNORM B 3825 &A3800-1 BS 5852 (optionnel)
health environment	Certifié EU Ecolabel / EU Ecolabel/uk/016/005
Color fastness	EN ISO 105-xl2:2002
tearing	BS EN ISO 12947-2:1998

cleaning

- Vacuum regularly.
- Wipe clean with a slightly damp cloth.
- Stains should be cleaned with warm water and upholstery shampoo
- Brushing should be avoided.

bürotime

feutre | felt




zones d'utilisation | usage area

chaise de travail, cloison de séparation, ensemble de canapés
task seating, separators, soft seating



W 102
caroil | coral



W 207
violet | purple



W 202
marron | brown




W 104
gris | grey



W 203
vert | green



W 105
anthracite | anthracite



W 104
gris | grey

caractéristiques techniques

- matériau
tissu de feutre
- contenu
%70 laine pure %30 polyamide
- poids
430 gr (+/- 5%) BS 2471
- largeur
140 cm (+/- 3%) BS EN 1773
- Norme FR
INTERTEK-BS 5852 (cigarette, allumette)
- solidité au frottement (sec)
ISO 12947-2(50.000 Martindale)
- déchirure
BS 4303:1968 (Retiré)


- nettoyage
- Aspirer la poussière sur la surface avec un aspirateur.
 - Nettoyer périodiquement les tissus d'ameublement en enlevant la poussière avec un chiffon légèrement humide.
 - Nettoyer les taches avec de l'eau tiède et du shampoing. Éviter le brossage.

technical information


- material
felt fabric
- composition
70% wool 30% Polyamide
- weight
430 gr (+/- 5%) BS 2471
- width
140 cm (+/- 3%) BS EN 1773
- FR standard
INTERTEK-BS 5852 (cigarette, match)
- fastness to rubbing (dry)
ISO 12947-2(50.000 Martindale)
- tearing
BS 4303:1968 (Withdrawn)

- cleaning
- Vacuum regularly.
 - Wipe clean with a slightly damp cloth.
 - Stains should be cleaned with warm water and upholstery shampoo
 - Brushing should be avoided.


bürotime



SN 101
jaune | yellow



SN 103
gris clair | light grey



SN 104
gris foncé | dark grey



SN 106
bleu glacier | ice blue



SN 107
beige foncé | dark beige



SN 111
turquoise | turquoise




SN 112
vert pomme | apple green



SN 116
bleu foncé | dark blue

sonus



zones d'utilisation | usage area
séparateurs
separators



2014.12.14

0.5%

4.9.1

Source: *U.S. Census Bureau*.

Unit 10

REVIEW

PLATE 1

- מאת: **ד"ר יעל שניידר**

45261

4706

1995-1996


Background

Review


ckw 019

- Vacuum regularly.
- Wash clear with a slightly damp cloth.
- Surfaces to be covered with water vapor and a stationary stream.
- Baking should be avoided.


bürotime




L 101
blanc | white



L 105
vert | green



L 102
crème | cream




L 106
bleu foncé | dark blue




L 107
marron foncé | dark brown



L 103
marron clair | light brown




L 104
bordeaux | maroon



L 108
noir | black

cuir naturel | cuir



zones d'utilisation | usage area
chaise de travail, ensemble de canapés
task seating, soft seating



L 103
marron clair | light brown

caractéristiques techniques

- matériau
cuir naturel
- résistance à la lumière
UNI EN ISO 105 B 02
>=5 échelle bleue
- solidité au frottement
UNI ISO 11640
sec 500c >=4
humide 80c >=4
ISO 5402 (50.000 Maitindale)
- flexibilité
ISO 5402
>50000 tours
- adhésion de la couche finale
UNI EN ISO 11644
>=2,50N/cm
- Stabilité de couleur
ISO 11644
- déchirure
ISO 3377-1 (=>20)
- propriétés ph
ISO 4045
ph>=3,5
différence <=0,7
- Norme FR
IMO RES A652(cigarette, allumette)
- résistance à l'alcool
disponible

nettoyage

- La poussière des surfaces en cuir doit être nettoyée régulièrement.
- En cas de déversement de liquide, essuyer avec un chiffon très absorbant.
- Après avoir nettoyé les taches d'huile avec un chiffon savonneux, essuyer en mouvements circulaires avec un chiffon sec.
- Nettoyer toute la surface en cas de taches.
- Le changement du cuir naturel dans le temps est normal, le produit gagne son apparence en vieillissant.

technical information


- material
genuine leather
- fastness to light
UNI EN ISO 105 B 02
>=5 blue scale
- fastness to rubbing
UNI ISO 11640
sec 500c >=4
humide 80c >=4
ISO 5402 (50.000 Maitindale)
- flexibility
ISO 5402
>50000 cycle
- final layer adhesion
UNI EN ISO 11644
>=2,50N/cm
- Color fastness
ISO 11644
- tearing
ISO 3377-1 (=>20)
- spécifications ph
ISO 4045
ph>=3,5
différence <=0,7
- FR standard
IMO RES A652(cigarette, allumette)
- alcohol resistance
available

cleaning


- Remove the dust on leather surfaces regularly.
- In the event of spillage, wipe with a high absorbent cloth.
- In case of oil stains, wipe firstly with soapy cloth and then wipe in circular motion with dry cloth.
- All surface should be cleaned in case of spotting.
- Genuine leather will change over time and get its own characteristics after ages.

softpan


mélamine | melamine




zones d'utilisation | usage area
systèmes de travail, unités de stockage
workplace systems, storage units



blanc | white




noir | black



gris | grey




sable | sand




anthracite | anthracite



*noyer samba | samba walnut



*ontario



*acacia | acacia



*chêne naturel | natural oak



oléaster | oleaster



chêne africain | africain oak



noisette | hazelnut



chêne cendre | ash oak

* Du MDF est appliqué aux produits marqués.
* MDF is applied to marked products.



noyer samba | samba walnut

informations techniques sur le
mélamine

matériau
panneau de particules revêtu de mélamine

densité
660 kg/m² (18 mm)

émission
TS EN ISO 12460-3
classe de libération de formaldéhyde : E1

Norme FR
TS EN ISO 11925-2:2011-4

caractéristiques techniques sur le softpan

matériau
panneau MDF laqué en acrylique

Densité
715 kg/m³ (18 mm)

émission
TS EN ISO 12460-3
classe de libération de formaldéhyde : E1

Norme FR
TS EN ISO 11925-2:2011-4

nettoyage

- Essuyer régulièrement avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser des vernis et nettoyeurs contenant des aérosols.

melamine technical information

material
melamine coated chipboard

concentration
660 kg/m² (18 mm)

emission
TS EN ISO 12460-3
formaldehyde release class: E1

FR standard
TS EN ISO 11925-2:2011-4

softpan technical information

material
acrylic lacquered MDF panel

concentration
715 kg/m³ (18 mm)


emission
TS EN ISO 12460-3
formaldehyde release class: E1

FR standard
TS EN ISO 11925-2:2011-4


cleaning

- It should be wiped regularly with a damp cloth.
- Aerosol inclusive varnish and cleaners should not be used.

softpan



blanc | white



ivoire | ivory



anthracite | anthracite



noir | black

bürotime

revêtement naturel | veneer




chêne clair | light oak



chêne moyen | medium oak




chêne foncé | dark oak



chêne foncé | dark oak


laqué | lacquer




blanc | white




taupe | sand



gris | grey



anthracite | anthracite



noir | black

revêtement naturel | veneer

laqué | lacquer

bürotime

couleurs métalliques



brique | brick



bleu | blue



vert | green



blanc | white




sable | sand



gris | grey



anthracite | anthracite



noir | black

métalliques

caractéristiques techniques (laqué)

niveau de brillance
polyuréthane semi-mat
résistant à l’acétone, à l’eau de Cologne, aux
désinfectants et aux rayures
parlaklik
20 gloss

caractéristiques techniques (placage)

épaisseur
0,60 mm (ISO 18775)

émission
E1 (EN 717-1)

caractéristiques techniques (vernis)

Deux composants à base d’eau aliphatique PU et
acrylique. Résistant à la lumière du soleil, aux chocs et
aux rayures.
brillance
20 gloss

nettoyage

- Après avoir nettoyé avec un chiffon humide, la
surface doit être essuyée dans le sens des veines du
bois.
- Utiliser un vernis et nettoyant contenant de l’aérosol.

technical information (lacquer)

gloss level:
Polyurethane semi-matt
Acetone, cologne, disinfectant and scratch resistant

brightness
20 gloss

technical information (veneer)

thickness
0,60 mm (ISO 18775)

emission
E1 (EN 717-1)

technical information (varnish)

Two-component, water-based "aliphatic PU" and
"acrylic" based. Sunlight, impact and scratch resistant.

brightness
20 gloss

cleaning

- The surface must be wiped in the direction of the
veins of the wood after it has been cleaned regularly
with a damp cloth, removing dirt and dust.
- Aerosol inclusive varnish and cleaners should not be
used.

caractéristiques techniques
(métal)

désignation
fabriqué en résines époxy et polyester et conçu
pour des applications intérieures.

surface
Perlé

résistance UV
Non recommandé pour utilisation en extérieur.
résine époxy farinée à l'extérieur.

épaisseur de film
60-80 µm

propriétés du film de peinture
les résultats des tests du film de peinture de
60µ sur une tôle DKP de 0,5 mm d'épaisseur
figurent ci-dessous.

impact droit : >40 kgcm (ISO 6272-1)
impact inversé : >40 kgcm (ISO 6272-1)
dureté buchholz : ISO 90
pliage conique : 0 mm (ISO 6860)
adhésif : Gt:0 (ISO 2409)

technical information (metal)

définition
made of epoxy and polyester sculptures and
designed for indoor applications.

surface
fine grained


UV resistance
not recommended for outdoor use.
outdoor chalked epoxy resin.

film thickness
60-80 µm


paint film properties
the following tests are the test results of 60µ paint
film on 0.5 mm thick DKP sheet metal.

straight blow: >40 kgcm (ISO 6272-1)
reverse blow: >40 kgcm (ISO 6272-1)
buchholz hardness: ISO 90
conical bending: 0 mm (ISO 6860)
adhesive: Gt:0 (ISO 2409)

certificats | certificates



entretien | care instruction



entretien

Les instructions suivantes ne sont que des recommandations pour un usage général et peuvent varier en fonction des caractéristiques de votre meuble.

Un entretien fréquent et régulier prolongera la durée de vie de votre mobilier.

Nous vous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage respectueux de l'environnement et de la santé lors de l'entretien.

Ameublement

- Aspirer la poussière sur la surface avec un aspirateur.
- Nettoyer périodiquement les tissus d'ameublement en enlevant la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les taches avec de l'eau tiède et du shampoing.
- Éviter le brossage.

cuir et cuir artificiel

- La poussière des surfaces en cuir doit être nettoyée régulièrement.
- En cas de déversement de liquide, sécher soigneusement avec un chiffon à haute absorbance.
- Les taches d'huile doivent d'abord être nettoyées avec un chiffon savonneux, puis essuyées avec un chiffon sec par mouvements circulaires.
- En cas de tache, il est préférable de nettoyer toute la surface plutôt que de faire un nettoyage localisé.
- Le changement du cuir naturel dans le temps est normal, le produit qagne son apparence en

plastique

- Nettoyer régulièrement les produits avec un chiffon humide.
- En cas de déversement de liquide, essuyer avec un chiffon à haute absorbance.
- Les taches d'huile doivent d'abord être nettoyées avec un chiffon savonneux, puis essuyées avec un chiffon sec par mouvements circulaires.

Métallique

- Essuyer les surfaces métalliques avec des nettoyeurs non abrasifs et de l'eau, puis sécher avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des produits chimiques abrasifs, de l'alcool ou des nettoyeurs à base de solvant sur les surfaces métalliques peintes.

bois

- Essuyer régulièrement le bois dans le sens des veines avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser des vernis et nettoyeurs contenant des aérosols.

Bürotime se réserve le droit de modifier la conception et la couleur de ses produits. Les couleurs d'impression du catalogue peuvent ne pas être exactement les mêmes que celles du produit.

care instruction

The following instructions are the recommendations only for general use and may vary based on the characteristics of your furniture.

Making frequent and regular maintenance will extend the lifetime of your furniture.

Health and environment friendly cleaning products are highly recommended for maintenance.

cover fabrics

- Vacuum regularly.
- Wipe clean with a slightly damp cloth.
- Stains should be cleaned with warm water and upholstery shampoo
- Brushing should be avoided.

leather and artificial leather

- Remove the dust on leather surfaces regularly
- If liquid is poured on it, it should be thoroughly dried with a cloth with high absorbency.
- Oil stains should first be cleaned with a soapy cloth and then wiped with a dry cloth with circular movements.
- In case of staining, the entire surface should be cleaned instead of regional cleaning.
- It is normal for natural skin to change over time, the product will take its own unique form as it ages.

plastics

- Products should be cleaned regularly with a damp cloth.
- In case of liquid spillage, it should be wiped with a cloth with high absorbency.
- Oil stains should first be cleaned with a soapy cloth and then wiped with a dry cloth with circular movements.

Métallique

- Wipe metal surfaces with non-corrosive cleaners and water and wipe with dry cloth.
- Corrosive chemicals, alcohol and solvent based cleaners should not be used for painted metal surface cleaning.

wood and veneer

- In the direction of the veins of wood should be regularly wiped with a damp cloth.
- Aerosol inclusive varnish and cleaners should
- not be used.

Bürotime reserves the right to change the design and color of the products. Catalog printing colors may not match the product colors.

certificats

matières premières sûres et production respectueuse de l'environnement

çevreye ve insana duyarlı üretim

ISO 14001 système de gestion environnementale
OHSAS 18001 isystème de gestion de la santé et de la sécurité au travail
ISO 9001 2008 ysysteme de gestion de la qualité

çevreye duyarlı ürünler

Nos produits à faibles émissions chimiques, ne dégradant pas la qualité de l'air, exempts de produits chimiques nocifs, possèdent la certification GREENGUARD GOLD.

durabilité

utilisation de matières premières obtenues à partir de sources renouvelables

certificates

safe raw materials and environmentally friendly production

environmentally friendly production

ISO 14001 environmental management system
OHSAS 18001 occupational health and safety management system
ISO 9001 2008 quality control system

environmentally friendly products

products with low chemical emissions, air quality degrading, free of harmful chemicals have GREENGUARD certificates.

sustainability

usage of raw materials obtained from renewable sources



bürotime